110 " - удовлетворительно
62 " - хорошо
66 " - отлично
90 " - хорошо
38 " - хорошо
72 " - отлично
36 " - хорошо

Интервал меж строками выступает расстоянием между нижними (и наоборот верхними) окончаниями двух одинаковых букв в последовательных (стоящих рядом) строках. Интервалы бывают одинарными, полуторными, двойными, тройными и более, в зависимости от типа устройства машинки с определенной установкой интервального механизма. Одинарные интервалы большинства систем машинок составляют примерно 4,23 мм, лишь у некоторых систем такой интервал имеет несколько специфические размеры.

Тип клавиатуры непосредственно определяется числом печатных знаков в конкретном печатающем механизме. Кроме того, следует отметить, что клавиатура бывает полной (92 печатных знака в регистрах), сокращенной (то есть 88-84 знака). Разница в числе знаков возникает из-за наличия в клавиатуре дополнительных скобок, часто дробных чисел, а так же отдельных цифр. Однако определить вид клавиатуры по тексту можно исключительно в случаях, если там имеются некие дополнительные знаки, сама необходимость в них. Многие пишущие машинки (и в случае одной системы) способны оборудоваться шрифтами различных марок, различающихся по размеру или рисунку знаков.

Кроме различия высоты и ширины (в зависимости от чего шрифты бывают мелкими, средними, крупными) печатные знаки у шрифтов различных марок отличаются размерными соотношениями элементов.

Пишущие машинки различных систем иногда оборудуются шрифтами единой марки. Марка наносится непосредственно на литерную колодочку меж знаками регистров. Она обозначается буквами, цифрами, значками, иногда даже сочетаниями. Наименование ее можно определить по тексту путем сравнения некоторых размерных данных, иногда рисунка знаков с образцами оттисков для шрифтов популярных марок.