



Рычаги устройства:

- установитель интервалов, который позволяет задать определенный интерлиньяж (интервал между строк) или отсутствие его;

- ручка механизма интервалов. Нажатие на нее вызывает проворот барабанной каретки на конкретное количество строк, потом происходит перемещение самой каретки к началу строки, которое задано установителем полей, при взведении пружины перемещения каретки;

- переключатели зоны красящей ленты, вызывающие смещение ленты по вертикали, при работе на чёрно-красной ленте это позволит выбрать цвет, что является отличительным качеством данной модели печатной машины;

- рычаг установки или же гашения табуляции, здесь он подобен современным процессорам, в которых на линейке проставлены конкретные позиции, на них и перемещается курсор во время нажатия Tab. Тут применяют вполне аналогичную технологию, но для задания позиции табуляции необходимо передвинуть каретку, сдвинуть вверх рычаг. В дальнейшем в момент нажатия табуляции каретка остановится сама на этом месте. При необходимости перехода к иной позиции, на клавишу нажимают снова. Конструкция такова, что число задаваемых позиций ограничено количеством знакомест. Главным применением табуляции стала печать таблиц, простановка абзацев;

Пишущая машинка Любава изнутри - Пишущие машинки

Автор: Administrator

17.03.2012 11:42 - Обновлено 03.05.2012 16:31

- рычаг прогона, при нажатии он позволяет произвольно и вручную перемещать каретку машинки;

- рычаг для освобождения бумаги, который отводит прижимные ролики непосредственно от барабана, тем самым дает возможность быстрого извлечения бумаги из каретки, не производя вращения барабана;

- регулятор силы ударов, позволяющий выбрать определенное усилие прижимания всех рычагов в зависимости от вида используемой ленты (или двухцветная, или одноцветная) либо отсутствия таковой (печать на восковой бумаге).